




No.	品 名 NAME	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	NEWパワーックガステーブルコンロ	RGC-096HD	900×600×250	

ガス消費量	都市ガス	31.4kW (27,000kcal/h)
	LPガス	29.7kW (2,13kg/h)
ガス接続口	都市ガス	20A (R3/4)
	LPガス	20A (R3/4)
トップバーナー種類	鋳鉄製 ユニバーサルバーナー (φ165) ×2	
	鋳鉄製 ユニバーサルバーナー (φ95) ×1	
製品重量		59kg

部番	品 名	材 質	備 考
1	五 徳	FC	黒塗装
2	ガスコック		圧電式自動点火
3	汁受け引き出し	SUS430	
4	ガス接続口		20A (R3/4)
5	アジャスト	SUS304	調整幅：-5mm~+5mm
6	本 体	SUS430	No. 4仕上

可燃物などからの離隔距離 (cm)			
上 方	側 方	後 方	前 方
フード	30以上	30以上	
※床面は不燃構造とすること。 ※場所・電源等は取扱説明書の（工事編）に従って正しく行ってください。			



※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

JIA 形式認証番号	T19E001040
------------	------------

業務用総合厨房機器メーカー  株式会社 マルゼン MARUZEN CO., LTD.	変更事項 ALTERATION		尺度 SCALE A3: 1/10		日付 DATE		図番 DRAWING No. 09089		工事名称 TITLE		納品日 DATE OF DELIVERY	
			検図 CHECK		設計 DESIGN		製図 DRAW		営業担当 CHARGE		図面名称 DRAWING CORD NEWパワークックガステーブルコンロ	No.