

No.

品 名 NAME

型 式 MODEL

寸 法 DIMENSION

台数 QUANTITY

スピードジェット

SPJG-141LB-K

1400×750×570

種 類

コンパクトタイプ (投入口 左/確認窓付き)

オープン開口高さ

80mm

コンベア幅

359mm

ガス消費量

都市ガス 17.4kW (15,000kcal/h)
LPガス 17.4kW (1.25kg/h)

ガス接続口

都市ガス 15A
LPガス 15A

定格電源

単相 100V 50/60Hz 230VA

定格消費電力

150W

コンベア速度調節

1~15分

温度調節範囲

140~350℃

バーナー種類

ブラストバーナー

安全装置

立消安全装置 (フレームロッド方式)
過熱防止装置

製品重量

163kg

付属品

耐熱手袋 (2個)

部番

品 名

材 質

備 考

1

トップ

SUS430

No. 4仕上

2

操作パネル

SUS430

No. 4仕上

3

オープン庫内

SUS304

4

オープン扉

SUS430

No. 4仕上

5

コンベアネット

SUS304

6

シル受

SUS430

7

排気筒

8

ガス接続口

SGP

15A (Rc1/2)

9

脚

SUS430

10

電源コード

2m プラグ付 (接地アダプター付)

11

本 体

SUS430

No. 4仕上

12

確認窓

SUS430

No. 4仕上

13

ハイリミット
リセットスイッチ

設置時の注意

(メンテスペース)
60cm以上

※5cm以上

30cm以上
(メンテスペース)

90°

840

※壁面が可燃物以外の場合でも、背面は5cm以上スペースを設ける事。

1

10

5

IN

OUT

750

325

359

66

270

(10)

280

840

280

(20)

40

4

2

13

190

16

83

642

83

16

7

11

6

12

9

3

8

570

520

475

80

50

30

607

65

60

50

※設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
※改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

業務用総合厨房機器メーカー

MARUZEN

株式会社マルゼン

MARUZEN CO.,LTD.

変更事項 ALTERATION

尺 度 SCALE
A3: 1/15

検図 CHECK

日付 DATE

図番 DRAWING No.
10218

設 計 DESIGN

製 図 DRAW

営 業 担 当 CHARGE

工事名称 TITLE

図面名称 DRAWING CORD
スピードジェット

納品日 DATE OF DELIVERY

No.

可燃物などからの離隔距離 (cm)

上 方

側 方

後 方

前 方

フード

20以上

15以上

※床面は不燃構造とすること。
※場所・電源等は取扱説明書の (工事編) に従って正しく行ってください。

2025. 6