

No.

品 名 NAME

スピードジェット

型 式 MODEL

SPJG-141LB

寸 法 DIMENSION

1400×750×570

台数 QUANTITY

種 類

コンパクトタイプ (投入口 左)

オ - プン開口高さ

80mm

コンベア幅

359mm

ガス消費量

都市ガス17.4kW (15,000kcal/h)

LPガス17.4kW (1.25kg/h)

ガス接続口

都市ガス15A

LPガス15A

定格電源

単相 100V 50/60Hz 230VA

定格消費電力

150W

コンベア速度調節

1～15分

温度調節範囲

140～350

バーナー種類

ブラストバーナー

安全装置

立消安全装置 (フレームロッド方式)

過熱防止装置

製品重量

163kg

付属品

耐熱手袋 (2個)

設置時の注意

(メンテナンススペース)

60cm以上

※5cm以上

30cm以上 (メンテナンス)

90°

840

壁面が可燃物以外の場合でも、背面は5cm以上スペースを設ける事。

部番

品 名

材 質

備 考

1

トップ

SUS430

No.4仕上

2

操作パネル

SUS430

No.4仕上

3

オ - プン庫内

SUS304

4

オープン扉

SUS430

No.4仕上

5

コンベアネット

SUS304

6

シル受

SUS430

7

排気筒

8

ガス接続口

SGP

15A (Rc1/2)

9

脚

SUS430

10

電源コ - ド

2m プラグ付 (接地アダプター付)

11

本 体

SUS430

No.4仕上

12

ハイリミット
リセットスイッチ

可燃物などからの離隔距離 (cm)

上 方

側 方

後 方

前 方

フード

20以上

15以上

床面は不燃構造とすること。
場所・電源等は取扱説明書の (工事編) に
従って正しく行ってください。

設置上の注意

熱機器の設置については安全の為、消防法の
設置基準に従って設置してください。
改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

JIA 形式認証番号

T24E001017

業務用総合厨房機器メーカー

株式会社マルゼン

MARUZEN CO.,LTD.

変更事項 ALTERATION

尺度 SCALE

A3: 1/15

検図 CHECK

日付 DATE

設計 DESIGN

製図 DRAW

図番 DRAWING No.

10216

営業担当 CHARGE

工事名称 TITLE

図面名称 DRAWING CORD

スピードジェット

納品日 DATE OF DELIVERY

No.

2025.6