

No.

品名NAME

スピードジェット

型式MODEL

SPJG-141RB-K

寸法DIMENSION

1400×750×570

台数QUANTITY

1

10

5

750

325

359

66

OUT

IN

270

60cm以上

30cm以上
(メンテナンススペース)

※5cm以上

840

90°

壁面が可燃物以外の場合でも、背面は5cm以上スペースを設ける事。

7

11

6

12

9

1400

280

840

280

40

16

83

642

83

16

4

2

13

3

8

570

520

475

80

50

30

607

65

60

50

種 類

コンパクトタイプ（投入口 右／確認窓付き）

オ・ブン開口高さ

80mm

コンベア幅

359mm

ガス消費量

都市ガス17.4kW(15,000kcal/h)

LPガス17.4kW(1.25kg/h)

ガス接続口

都市ガス15A

LPガス15A

定格電源

単相 100V 50/60Hz 230VA

定格消費電力

150W

コンベア速度調節

1～15分

温度調節範囲

140～350

バーナー種類

ブラストバーナー

安全装置

立消安全装置（フレームロッド方式）

過熱防止装置

製品重量

163kg

付属品

耐熱手袋（1セット）

部番	品名	材質	備考
1	トップ	SUS430	No.4仕上
2	操作パネル	SUS430	No.4仕上
3	オ・ブン庫内	SUS304	
4	オープン扉	SUS430	No.4仕上
5	コンベアネット	SUS304	
6	シル受	SUS430	
7	排気筒		
8	ガス接続口	SGP	15A(Rc1/2)
9	脚	SUS430	
10	電源コ・ド		2m プラグ付（接地アダプター付）
11	本体	SUS430	No.4仕上
12	確認窓	SUS430	No.4仕上
13	ハイリミット リセットスイッチ		

可燃物などからの離隔距離（cm）

上 方	側 方	後 方	前 方
フード	20以上	15以上	

床面は不燃構造とすること。
場所・電源等は取扱説明書の（工事編）に従って正しく行ってください。

設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

JIA 形式認証番号T24E001017

業務用総合厨房機器メーカー

株式会社マルゼン

MARUZEN CO.,LTD.

変更事項 ALTERATION

尺度 SCALE

A3: 1/15

検図 CHECK

日付 DATE

設計 DESIGN

製図 DRAW

図番 DRAWING No.

10219

営業担当 CHARGE

工事名称 TITLE

スピードジェット

図面名称 DRAWING CORD

納品日 DATE OF DELIVERY

No.

2025.6