

No.

品名NAME

型式MODEL

寸法DIMENSION

台数QUANTITY

スピードジェット

SPJG-141RB

1400×750×570

設置時の注意

(メンテナンススペース)

60cm以上

30cm以上

(メンテナンス)

※5cm以上

840

90°

壁面が可燃物以外の場合でも、背面は5cm以上スペースを設ける事。

種 類

コンパクトタイプ (投入口 右)

オ - プン開口高さ

80mm

コンベア幅

359mm

ガス消費量

都市ガス17.4kW (15,000kcal/h)

LPガス17.4kW (1.25kg/h)

ガス接続口

都市ガス15A

LPガス15A

定格電源

単相 100V 50/60Hz 230VA

定格消費電力

150W

コンベア速度調節

1 ~ 15分

温度調節範囲

140 ~ 350

バーナー種類

ブラストバーナー

安全装置

立消安全装置 (フレームロッド方式)

過熱防止装置

製品重量

163kg

付属品

耐熱手袋 (2個)

部番

品名

材質

備考

1

トップ

SUS430

No. 4仕上

2

操作パネル

SUS430

No. 4仕上

3

オ - プン庫内

SUS304

4

オープン扉

SUS430

No. 4仕上

5

コンベアネット

SUS304

6

シル受

SUS430

7

排気筒

8

ガス接続口

SGP

15A (Rc1/2)

9

脚

SUS430

10

電源コ - ド

2m プラグ付 (接地アダプター付)

11

本体

SUS430

No. 4仕上

12

ハイリミット
リセットスイッチ

可燃物などからの離隔距離 (cm)

上方

側方

後方

前方

フード

20以上

15以上

床面は不燃構造とすること。
場所・電源等は取扱説明書の (工事編) に
従って正しく行ってください。

設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の
設置基準に従って設置してください。
改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

JIA 形式認証番号

T24E001017

業務用総合厨房機器メーカー

株式会社マルゼン

MARUZEN CO.,LTD.

変更事項 ALTERATION

尺度 SCALE

A3: 1/15

検図 CHECK

日付 DATE

設計 DESIGN

製図 DRAW

営業担当 CHARGE

図番 DRAWING No.

10217

図面名称 DRAWING CORD

スピードジェット

工事名称 TITLE

納品日 DATE OF DELIVERY

No.

2025.6