

No.

品名NAME

型式MODEL

寸法DIMENSION

台数QUANTITY

スピードジェット

SPJG-191LB

1950×1000×1195

1

10

17

7

8

1000

450

457

93

145

(排水口)

IN

OUT

設置時の注意

(調理物の出し入れスペース)

60cm以上

(調理物の出し入れ及びメンテナンススペース)

60cm以上

5cm以上

812

扉開度

180°

233

壁面が可燃物以外の場合でも、背面は5cm以上スペースを設ける事。

可燃物などからの離隔距離 (cm)

上方	側方	後方	前方
フード	20以上	15以上	

床面は不燃構造とすること。
場所・電源等は取扱説明書の(工事編)に従って正しく行ってください。

6

5

4

13

14

15

1950

450

1050

450

25

75

850

570

410

527

896

527

310

(20)

(10)

2

9

19

12

11

3

18

16

1195

635

90

560

122

731

147

35

種類

標準タイプ シングルコンベア 1段
(投入口 左)

オ-ブン開口高さ

90mm

コンベア幅

457mm

ガス消費量

都市ガス 20.9kW(18,000kcal/h)
LPガス 20.9kW(1.50kg/h)

ガス接続口

都市ガス 15A
LPガス 15A

定格電源

単相 100V 50/60Hz 330VA

定格消費電力

190W

コンベア速度調節

2~30分

温度調節範囲

140~350

パ-ナ-種類

ブラストパ-ナ-

安全装置

立消安全装置(フレ-ムロード方式)
過熱防止装置

製品重量

263kg

付属品

耐熱手袋(2個)

部番	品名	材質	備考
1	トップ	SUS430	No.4仕上
2	操作パネル	SUS430	No.4仕上
3	オ-ブン庫内	SUS304	
4	オープン扉	SUS430	No.4仕上
5	扉ハンドル	ZDS	
6	確認窓	強化ガラス	有効開口420×120
7	確認窓取手	強化木製	
8	コンベアネット	SUS304	
9	シル受	SUS430	
10	排気筒	SUS430	
11	排気ダクト	SUS430	No.4仕上
12	ガス接続口	SGP	15A ユニオン
13	排水口	SUS304	25A(Rc1)
14	脚	SUS304	□50
15	アジャスト	SUS304	調整幅:-10~20mm
16	キャスタ-	ナイロン	φ75 自在
17	電源コ-ド		2m プラグ付(接地アダプタ-付)
18	本体	SUS430	No.4仕上
19	ハイリミット リセットスイッチ		

設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の
設置基準に従って設置してください。
改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

JIA 形式認証番号

T24E001017

業務用総合厨房機器メーカー

株式会社マルゼン

MARUZEN CO.,LTD.

変更事項 ALTERATION

尺度 SCALE

A3:1/20

検図 CHECK

日付 DATE

設計 DESIGN

製図 DRAW

営業担当 CHARGE

図番 DRAWING No.

10220

図面名称 DRAWING CORD

スピードジェット

工事名称 TITLE

納品日 DATE OF DELIVERY

No.

2025.6