

No.

品名NAME

型式MODEL

寸法DIMENSION

台数QUANTITY

スピードジェット

SPJG-192LB

1950×1000×1195

1

10

17

7

8

1000

17

450

220

220

93

145

(排水口)

IN

IN

OUT

OUT

350

設置時の注意

(調理物の出し入れスペース)

(調理物の出し入れ及びメンテナンススペース)

60cm以上

60cm以上

5cm以上

812

233

扉開度180°

壁面が可燃物以外の場合でも、背面は5cm以上スペースを設ける事。

可燃物などからの離隔距離 (cm)

上方

側方

後方

前方

フード

20以上

15以上

床面は不燃構造とすること。
場所・電源等は取扱説明書の(工事編)に従って正しく行ってください。

6

5

4

13

14

15

1950

450

1050

450

25

75

850

570

410

527

896

527

310

(20)

(10)

2

9

19

12

11

3

18

16

1195

635

90

560

122

731

147

35

種類

標準タイプ ツインコンベア 1段 (投入口 左)

オ-ブン開口高さ

90mm

コンベア幅

220mm × 2

ガス消費量

都市ガス 20.9kW(18,000kcal/h)

LPガス 20.9kW(1.50kg/h)

ガス接続口

都市ガス 15A

LPガス 15A

定格電源

単相 100V 50/60Hz 330VA

定格消費電力

190W

コンベア速度調節

2~30分

温度調節範囲

140~350

パ-ナ-種類

ブラストパ-ナ-

安全装置

立消安全装置(フレ-ムロード方式)
過熱防止装置

製品重量

265kg

付属品

耐熱手袋(2個)

部番

品名

材質

備考

1

トップ

SUS430

No.4仕上

2

操作パネル

SUS430

No.4仕上

3

オ-ブン庫内

SUS304

4

オープン扉

SUS430

No.4仕上

5

扉ハンドル

ZDS

6

確認窓

強化ガラス

有効開口420×120

7

確認窓取手

強化木製

8

コンベアネット

SUS304

9

シル受

SUS430

10

排気筒

SUS430

11

排気ダクト

SUS430

No.4仕上

12

ガス接続口

SGP

15A ユニオン

13

排水口

SUS304

25A(Rc1)

14

脚

SUS304

□50

15

アジャスト

SUS304

調整幅:-10~20mm

16

キャスタ-

ナイロン

φ75 自在

17

電源コ-ド

2m プラグ付(接地アダプタ-付)

18

本体

SUS430

No.4仕上

19

ハイリミット
リセットスイッチ

業務用総合厨房機器メーカー

株式会社マルゼン

MARUZEN CO.,LTD.

変更事項 ALTERATION

尺度 SCALE

A3:1/20

検図 CHECK

日付 DATE

設計 DESIGN

製図 DRAW

営業担当 CHARGE

図番 DRAWING No.

10222

図面名称 DRAWING CORD

スピードジェット

工事名称 TITLE

納品日 DATE OF DELIVERY

No.

設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

JIA 形式認証番号 T24E001017

2025.6